elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA — REPRESENTATIVE IMAGE

EC492C5CR

SMOOTH SIDED BOX IP67 DIM. 160x115x75 - 1/4 TURN - RED

Enceintes > SystÈmes spÉciaux > Gamme d'urgence >
Enceintes > Boîte / boîtier sailli > Parois lisses - ip67

Symboles/marques/approbations techniques

IP55 | HF | GWT 650° | IK08 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assignée Ui	1000 V	**Type de montage**	Montage mural/au plafond	**Classe de protection (IP)**	IP67
Matériau	Plastique	**Sans halogène**	Oui	**Traitement de surface**	Non traité
Couleur	Rouge	**Largeur**	160 mm	**Profondeur**	75 mm
Modèle	Boîte de connexion	**Longueur**	115 mm	**Diamètre**	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	**Finition antidéflagrante**	No	**Pour Ex-Zone gaz**	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	**Finition du couvercle**	Couvercle borgne	**Maintien de fonction**	Sans
Garnissage	Sans	**Forme**	Rectangulaire	**Nombre d'entrées**	0
Entrée de l'arrière	No	**Couvercle transparent**	No	**Connectable**	No
Pour diamètre du tube	Autre	**Installation dans la terre**	No	**Installation sous l'eau**	No
Type de traversée de boîtier	Sans	**Fixation du couvercle**	Autre	**Coulable**	Oui
Masse de coulage fournie	No	**Plombable**	Oui	**Avec blindage**	No
Résistant aux intempéries	Oui				

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8050507879427

Unit

1 NR

0.2231 [kg]

8050507879434

Cardboard

50 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

11.155 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.