





Coffrets > Montage mural > Boîtes de jonction > SÉrie 49 - vis en plastique 1/4 de tour > Boîte / boîtier sailli > Abs 650° c - prÉdÉcoupÉ





Symboles/marques/approbations techniques

IP 67	GWT 650 °	HF	IK 08	CE	RoHS II	MADE IN ITALY	
--------------	---------------------	----	--------------	----	---------	---------------------	--

Normes

EN 60670-1 EN 60670-22

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002600 - Boîte / boîtier sailli

Tension d'isolation assignée Ui 1000 V		Type de montage Mont	age mural/au plafond	Classe de protection (IP)	IP67
Matériau	Plastique	Sans halogène	Oui	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris	Largeur	160 mm	Profondeur	75 mm
Modèle Boî	te de connexion	Longueur	115 mm	Diamètre	0 mm
Température d'utilisation	-25-70 °C	Finition antidéflagrante	No	Pour Ex-Zone gaz	Sans
Pour poussière Ex-Zone	Sans	Finition du couvercle	Couvercle borgne	Maintien de fonction	Sans
Garnissage	Sans	Forme	Rectangulaire	Nombre d'entrées	10
Entrée de l'arrière	No	Couvercle transparent	No	Connectable	No
Pour diamètre du tube	25 mm	Installation dans la terre	No	Installation sous l'eau	No
Type de traversée de boîtier	Estampage	Fixation du couvercle	Autre	Coulable	Oui
Masse de coulage fournie	No	Plombable	Oui	Avec blindage	No
Résistant aux intempéries	Oui				

Documentation disponible en téléchargement







Code à barres



8050507875733

Unit

1 NR

0.2231 [kg]



8050507876037

Cardboard

50 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

11.155 [kg]