



## EC51013

### CABLE GLAND THREAD PG 13,5 GREY WITH LOCK NUT

Coffrets > Accessoiri > Accessoiri > Presse-Étoupes > Presse-étoupe > Pas pg - gris - avec contre-Écrou



#### Symboles/marques/approbations techniques

|      |          |    |         |               |
|------|----------|----|---------|---------------|
| IP68 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY |
|------|----------|----|---------|---------------|

#### Normes

DIN 40430

## Etim

GROUP EG000009 - Accessoiri pour entrée de câbles et de conduits

CLASS EC000441 - Presse-étoupe

|                                 |           |                                |            |                                 |                     |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|
| Classe de protection (IP)       | IP68      | Matériau                       | Plastique  | Qualité du matériau             | Polyamide           |
| Sans halogène                   | Oui       | Traitement de surface          | Non traité | Couleur                         | Gris                |
| Modèle                          | Droit     | Numéro RAL                     | 7035       | Serre cable                     | No                  |
| Température d'utilisation       | -30-90 °C | Type de filetage               | PG         | Taille de filetages métrique/PG | 13.5                |
| Inclinaison du filetage         | 1.41 mm   | Renforcé en fibre de verre     | No         | Résistant aux chocs             | Oui                 |
| Finition antidéflagrante        | No        | Pour Ex-Zone gaz               | Sans       | Pour poussière Ex-Zone          | Sans                |
| Équilibré en pression           | No        | Finition CEM                   | No         | Longueur de filetage            | 8.8 mm              |
| Largeur de clé                  | 24 mm     | Dimension angulaire hexagonale | 60 °       | Pour diamètre de câble          | 6-12 mm             |
| Protection contre les courbures | No        | Avec contre-écrou              | Oui        | Bloquant à l'ouverture          | No                  |
| Joint multi-passages            | No        | Raccord à écrou de câble plat  | No         | Type de joint                   | Anneau d'étanchéité |
| Raccord à écrou divisible       | No        | Pour câbles blindés            | No         | Blindé                          | No                  |

## Caractéristiques techniques

Diamètre du trou de montage 20.5 mm

## Code à barres



8050880881901

**Pack**

50 NR

0.565 [kg]



8057711590353

**Cardboard**

600 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

6.78 [kg]