

EC62024

WALL-MOUNT MOD.ENCL. IP65 24 MOD.

Coffrets > Montage mural > Coffrets modulaires > SÉries 620 - ip65 porte fumé > Coffret de distribution > Gris



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Description

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in policarbonato fumé. Possibilità di installare la chiave di sicurezza a cilindro. Chiusura portello con doppi inserti scorrevoli a molla. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Regolabile su due altezze. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65.

Dimensioni esterne 290x265x140 mm

24 moduli DIN (2x12)

Potenza dissipabile 30 W

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000214 - Coffret de distribution

Type de montage	Apparent	Classe de protection (IP)	IP65	Largeur dans les unités de partition	24
Couleur	Gris	Largeur	290 mm	Hauteur	390 mm
Profondeur	140 mm	Numéro RAL	7035	Résistant aux UV	Oui
Type de couvercle	Porte	Type de porte	Simple	Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Avec serrure	No	Profondeur intérieure	140 mm	Nombre de rangées	2
Possibilité de montage en saillie	No	Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No
Porte pour transmission du signal	No	Type de fermeture	Autre	Borne de mise à la terre	No
Borne à conducteur neutre	No	Avec Rail DIN	Oui	Finition CEM	No

Caractéristiques techniques

taille	290x390x140 mm	Dissipation de puissance (watts) EN 60670-24	30
--------	----------------	---	----

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet
Istruzioni
620_0423.pdf



Certification
Serie 620
IMQ_CA02.00788_
2018.pdf

Dimensions et dessins techniques

 EC62024_2025.pdf

Code à barres



8032636763129

Unit

1 NR

0.33x0.41x0.16 [m]

2.805 [kg]