



## ECICTA32N-UV

### UV HF ICTA PLIABLE PP CONDUIT 34223 Ø32 mm - 50 m - BLACK

Conduits et accessoires > Conduits > Tube flexible > SÉrie icta - pp - classe 34223 - 750 n - uv > Tube plastique (installation électrique) > Noir

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61386-1 EN 61386-22 EN 61034-2 EN 50642

#### Etim

GROUP EG000002 - Tubes d'installation et fourreaux

CLASS EC001174 - Tube plastique (installation électrique)

Montage encastré	Oui	Matériau	Polypropylène	Sans halogène	Oui
Couleur	Noir	Numéro RAL	9005	Résistant aux UV	Oui
Convient pour une installation souterraine	No	Température de fonctionnement	-5-90 °C	Tenue à la flexion	Flexible, à rétablissement automatique
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1	Moyen (classe 3 / 2 Joule)	Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1	Lourd (classe 4 / 6 Joule)	Avec manchon	No
Finition ignifugée	Oui	Apparent	Oui	Sur bois	Oui
Paroi creuse	Oui	Installation sur du béton	Oui	Installation de machines et d'équipements	No
Installation en sous-sol (chape de béton)	Oui	Installation extérieure	Oui	Diamètre intérieur	24.4 mm
Diamètre externe	32 mm	Couche interne extrêmement glissante	Oui	Avec indications en mètres	No

## Code à barres



8055035964973

**Cardboard**

50 MT

0.55x0.55x0.27 [m]

6.415 [kg]



8055035964980

**Pallet**

1800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

230.94 [kg]