

EC63536B



DRY LINING MODULAR ENCLOSURE 36 MODULES - TRANSPARENT DOOR - RAL9001



Coffrets > Encastrés > Coffrets modulaires > Série 635 -
coffrets modulaires pour murs en plaques de plâtre > Coffret de
distribution > Blanc - porte transparente

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60670-1 EN 60670-24

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000214 - Coffret de distribution

Type de montage	Encastré/paroi creuse	Classe de protection (IP)	IP40	Largeur dans les unités de partition	36
Profondeur d'encastrement	80 mm	Couleur	Blanc	Largeur	430 mm
Hauteur	410 mm	Profondeur	100 mm	Hauteur d'encastrement	80 mm
Numéro RAL	9001	Type de porte	Simple	Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Avec serrure	No	Profondeur intérieure	80 mm	Nombre de rangées	2
Possibilité de montage en saillie	No	Matériau du boîtier	Plastique	Avec plaque de montage	No
Type de fermeture	Autre	Borne de mise à la terre	No	Borne à conducteur neutre	No
Avec Rail DIN	Oui	Finition CEM	No		

Caractéristiques techniques

taille	430x410x80 mm	Dissipation de puissance (watts) EN 60670-24	52
--------	---------------	---	----

Documentation disponible en téléchargement

Instruction booklet



Istruzioni 630-
635_0125_0125.pdf

Dimensions et dessins techniques

EC63536_COPERCHIO_2025.pdf



EC63536_FONDO_2025.pdf

Code à barres



8054382041917

Unit

1 NR

0.42x0.45x0.16 [m]

2.717 [kg]