


## EC660204E

### SAFETY SWITCHES 20A - 4P - 155X115X105

Industriel > Interrupteurs rotatifs > Sectionneurs à commutateur  
rotatif > Interrupteurs de sÉcuritÉ > Interrupteur-sectionneur >  
Sectionneurs 16 a ÷ 100 a



#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

IEC947-3 EN60947-3 UL508

## Etim

GROUP EG000017 - Appareillage industriel basse tension

CLASS EC000216 - Interrupteur-sectionneur

|                                                   |                                   |                                                       |        |                                                    |                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre de pôles                                   | 4                                 | Largeur                                               | 115 mm | Hauteur                                            | 155 mm                                    |
| Profondeur                                        | 105 mm                            | Finition interrupteur général                         | No     | Finition interrupteur de maintenance/réparation    | No                                        |
| Finition interrupteur de sécurité                 | Oui                               | Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | No     | Finition de l'inverseur                            | No                                        |
| Nombre de commutateurs                            | 1                                 | Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA      | 690 V  | Tension de fonctionnement normale                  | 230-690 V                                 |
| Courant permanent nominal Iu                      | 20 A                              | Courant permanent nominal, CA-21, 400 V               | 25 A   | Courant permanent nominal, CA-21, 400 V            | 32 A                                      |
| Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 11 kW                             | Courant nominal de courte durée admissible Icw        | 400 A  | Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | 15 kW                                     |
| Puissance de commutation à 400 V                  | 15 kW                             | Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 10 kA  | Nombre de contacts auxiliaires à ouverture         | 0                                         |
| Nombre de contacts auxiliaires à fermeture        | 0                                 | Nombre de contacts auxiliaires à deux directions      | 0      | Commande motorisée en option                       | No                                        |
| Commande motorisée intégrée                       | No                                | Déclencheur voltmétrique en option                    | No     | Type de construction de l'appareil                 | Appareil complet installé dans un boîtier |
| Adapté à une fixation sur sol                     | No                                | Adapté à une fixation frontale à 4 trous              | Oui    | Adapté à une fixation frontale centrale            | No                                        |
| Adapté à un montage en distributeur               | No                                | Adapté à un montage intermédiaire                     | No     | Couleur de l'élément d'actionnement                | Rouge                                     |
| Finition de l'élément d'actionnement              | Type de dispositif d'actionnement | Verrouillable                                         | Oui    | Type de raccordement du circuit principal          | Serre-câble                               |
| Avec un câblage préparé                           | No                                | Classe de protection (IP), face avant                 | IP67   |                                                    |                                           |

## Caractéristiques techniques

taille 155x115x105 mm

## Code à barres



8053676575497

**Unit**

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.5 [kg]



8059307215060

**Cardboard**

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

12 [kg]