elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

EC660323E

SAFETY SWITCHES 32A - 3P - 155X115X105

Industriel > Commutateurs rotatifs > Sectionneurs à commutateur rotatif > Urgence > Interrupteur-sectionneur

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

IP65 | IK08 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

IEC947-3 EN60947-3 UL508

Etim

GROUP EG000017 - Appareillage industriel basse tension

CLASS EC000216 - Interrupteur-sectionneur

Nombre de pôles	3	**Largeur**	115 mm	**Hauteur**	155 mm
Profondeur	105 mm	**Finition interrupteur général**	No	**Finition interrupteur de maintenance/réparation**	No
Finition interrupteur de sécurité	Oui	**Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence**	No	**Finition de l'inverseur**	No
Nombre de commutateurs	1	**Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA**	690 V	**Tension de fonctionnement normale**	230-690 V
Courant permanent nominal Iu	32 A	**Courant permanent nominal, CA-21, 400 V**	32 A	**Courant permanent nominal , CA-21, 400 V**	32 A
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V	15 kW	**Courant nominal de courte durée admissible Icw**	400 A	**Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V**	18.5 kW
Puissance de commutation à 400 V	18.5 kW	**Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq**	10 kA	**Nombre de contacts auxiliaires à ouverture**	0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	0	**Nombre de contacts auxiliaires à deux directions**	0	**Commande motorisée en option**	No
Commande motorisée intégrée	No	**Déclencheur voltmétrique en option**	No	**Type de construction de l'appareil**	Appareil complet installé dans un boîtier
Adapté à une fixation sur sol	No	**Adapté à une fixation frontale à 4 trous**	Oui	**Adapté à une fixation frontale centrale**	No
Adapté à un montage en distributeur	No	**Adapté à un montage intermédiaire**	No	**Couleur de l'élément d'actionnement**	Rouge
Finition de l'élément d'actionnement	Type de dispositif d'actionnement	**Verrouillable**	Oui	**Type de raccordement du circuit principal**	Serre-câble
Avec un câblage préparé	No	**Classe de protection (IP), face avant**	IP65		

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Caractéristiques techniques

taille	155x115x105

Code à barres

8053676575541
Unit
1 NR
0.17x0.12x0.12 [m]
0.5 [kg]

8059307215145
Cardboard
24 NR
0.6x0.415x0.44 [m]
12 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.