

EC660403M

SCHUNTING SWITCHES 40A - 3P - 155X115X105



Industriel > Interrupteurs rotatifs > Sectionneurs à commutateur
rotatif > Interrupteurs de commande > Interrupteur-sectionneur
> Sectionneurs 16 a ÷ 100 a

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

IEC947-3 EN60947-3 UL508

Etim

GROUP EG000017 - Appareillage industriel basse tension

CLASS EC000216 - Interrupteur-sectionneur

Nombre de pôles	3	Largeur	115 mm	Hauteur	155 mm
Profondeur	105 mm	Finition interrupteur général	No	Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	No	Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	No	Finition de l'inverseur	No
Nombre de commutateurs	1	Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	690 V	Tension de fonctionnement normale	230-690 V
Courant permanent nominal Iu	40 A	Courant permanent nominal, CA-21, 400 V	32 A	Courant permanent nominal, CA-21, 400 V	40 A
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V	15 kW	Courant nominal de courte durée admissible Icw	400 A	Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	18.5 kW
Puissance de commutation à 400 V	18.5 kW	Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	10 kA	Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	0	Nombre de contacts auxiliaires à deux directions	0	Commande motorisée en option	No
Commande motorisée intégrée	No	Déclencheur voltmétrique en option	No	Type de construction de l'appareil	Appareil complet installé dans un boîtier
Adapté à une fixation sur sol	No	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui	Adapté à une fixation frontale centrale	No
Adapté à un montage en distributeur	No	Adapté à un montage intermédiaire	No	Couleur de l'élément d'actionnement	Noir
Finition de l'élément d'actionnement	Type de dispositif d'actionnement	Verrouillable	Oui	Type de raccordement du circuit principal	Serre-câble
Avec un câblage préparé	No	Classe de protection (IP), face avant	IP67		

Caractéristiques techniques

taille 155x115x105 mm

Code à barres



8053676575633

Unit

1 NR

0.17x0.12x0.12 [m]

0.5 [kg]



8059307215282

Cardboard

24 NR

0.6x0.415x0.44 [m]

12 [kg]