



## EC660803E

### SAFETY SWITCHES 80A - 3P - 205X155X125

Industriel > Commutateurs rotatifs > Sectionneurs à commutateur rotatif > Urgence > Sectionneur



#### Symboles/marques/approbations techniques

|      |      |          |  |
|------|------|----------|--|
| IP65 | IK08 | GWT 650° |  |
|------|------|----------|--|

#### Normes

IEC947-3 EN60947-3 UL508

## Etim

GROUP EG000017 - Appareillage industriel basse tension

CLASS EC000216 - Interrupteur-sectionneur

|                                                       |        |                                                       |                                           |                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hauteur                                               | 205 mm | Largeur                                               | 155 mm                                    | Profondeur                                        | 125 mm                            |
| Nombre de pôles                                       | 3      | Finition interrupteur général                         | No                                        | Finition interrupteur de maintenance/réparation   | No                                |
| Finition interrupteur de sécurité                     | Oui    | Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | No                                        | Finition de l'inverseur                           | No                                |
| Nombre de commutateurs                                | 1      | Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA      | 690 V                                     | Courant permanent nominal lu                      | 80 A                              |
| Courant permanent nominal, CA-21, 400 V               | 60 A   | Courant permanent nominal, CA-21, 400 V               | 80 A                                      | Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | 25 kW                             |
| Courant nominal de courte durée admissible Icw        | 1500 A | Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V    | 33 kW                                     | Puissance de commutation à 400 V                  | 33 kW                             |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 10 kA  | Nombre de contacts auxiliaires à ouverture            | 0                                         | Nombre de contacts auxiliaires à fermeture        | 0                                 |
| Nombre de contacts auxiliaires à deux directions      | 0      | Commande motorisée en option                          | No                                        | Commande motorisée intégrée                       | No                                |
| Déclencheur voltmétrique en option                    | No     | Type de construction de l'appareil                    | Appareil complet installé dans un boîtier | Adapté à une fixation sur sol                     | No                                |
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous              | Oui    | Adapté à une fixation frontale centrale               | No                                        | Adapté à un montage en distributeur               | No                                |
| Adapté à un montage intermédiaire                     | No     | Couleur de l'élément d'actionnement                   | Rouge                                     | Finition de l'élément d'actionnement              | Type de dispositif d'actionnement |
| Verrouillable                                         | Oui    | Type de raccordement du circuit principal             | Serre-câble                               | Avec un câblage préparé                           | No                                |
| Classe de protection (IP), face avant                 | IP65   | Tension de fonctionnement normale                     | 230-690 V                                 |                                                   |                                   |

## Caractéristiques techniques

Colore

## Code à barres



8059307215428

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

9.35 [kg]



8053676575725

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.935 [kg]