



EC661004E

SAFETY SWITCHES 100A - 4P - 205X155X125

Industriel > Commutateurs rotatifs > Sectionneurs à
commutateur rotatif > Urgence > Sectionneur



Symboles/marques/approptions techniques

IP65	IK08	GWT 650°	
------	------	-------------	--

Normes

IEC947-3 EN60947-3 UL508

Etim

GROUP EG000017 - Appareillage industriel basse tension

CLASS EC000216 - Interrupteur-sectionneur

Hauteur	205 mm	Largeur	155 mm	Profondeur	125 mm
Nombre de pôles	4	Finition interrupteur général	No	Finition interrupteur de maintenance/réparation	No
Finition interrupteur de sécurité	Oui	Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	No	Finition de l'inverseur	No
Nombre de commutateurs	1	Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	690 V	Courant permanent nominal lu	100 A
Courant permanent nominal, CA-21, 400 V	67 A	Courant permanent nominal, CA-21, 400 V	100 A	Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V	30 kW
Courant nominal de courte durée admissible Icw	1500 A	Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	37 kW	Puissance de commutation à 400 V	37 kW
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	10 kA	Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	0	Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions	0	Commande motorisée en option	No	Commande motorisée intégrée	No
Déclencheur voltmétrique en option	No	Type de construction de l'appareil	Appareil complet installé dans un boîtier	Adapté à une fixation sur sol	No
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui	Adapté à une fixation frontale centrale	No	Adapté à un montage en distributeur	No
Adapté à un montage intermédiaire	No	Couleur de l'élément d'actionnement	Rouge	Finition de l'élément d'actionnement	Type de dispositif d'actionnement
Verrouillable	Oui	Type de raccordement du circuit principal	Serre-câble	Avec un câblage préparé	No
Classe de protection (IP), face avant	IP65	Tension de fonctionnement normale	230-690 V		

Caractéristiques techniques

Colore

Code à barres



8059307215480

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

9.35 [kg]



8053676575787

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.935 [kg]