



EC661253M

**SCHUNTING SWITCHES 125A - 3P -
220X200X170**

Industriel > Interrupteurs rotatifs > Sectionneurs à commutateur
rotatif > Interrupteurs de commande > Interrupteur-sectionneur
> Sectionneurs 125 a ÷ 160 a



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

IEC947-3 EN60947-3 UL508

Etim

GROUP EG000017 - Appareillage industriel basse tension

CLASS EC000216 - Interrupteur-sectionneur

Nombre de pôles	3	Largeur	232 mm	Hauteur	310 mm
Profondeur	175 mm	Finition interrupteur général	No	Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	No	Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	No	Finition de l'inverseur	No
Nombre de commutateurs	1	Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	690 V	Tension de fonctionnement normale	230-690 V
Courant permanent nominal Iu	125 A	Courant permanent nominal, CA-21, 400 V	100 A	Courant permanent nominal, CA-21, 400 V	125 A
Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V	35 kW	Courant nominal de courte durée admissible Icw	3000 A	Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	48 kW
Puissance de commutation à 400 V	48 kW	Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	10 kA	Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	0	Nombre de contacts auxiliaires à deux directions	0	Commande motorisée en option	No
Commande motorisée intégrée	No	Déclencheur voltmétrique en option	No	Type de construction de l'appareil	Appareil complet installé dans un boîtier
Adapté à une fixation sur sol	No	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui	Adapté à une fixation frontale centrale	No
Adapté à un montage en distributeur	No	Adapté à un montage intermédiaire	No	Couleur de l'élément d'actionnement	Noir
Finition de l'élément d'actionnement	Type de dispositif d'actionnement	Verrouillable	Oui	Type de raccordement du circuit principal	Serre-câble
Avec un câblage préparé	No	Classe de protection (IP), face avant	IP56		

Caractéristiques techniques

taille 310x232x175 mm

Code à barres



8053676579457

Unit

1 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

2.059 [kg]