

**EC6900753**



## BOARD FOR CONSTRUCTION SITE ASC 4 SOCKETS IOSBF - PLUG

Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution >  
Série asc 700 - coffret de chantier > Coffret équipée mobile > 4  
prises horizontales verrouillable - alimentation avec prise

### Symboles/marques/approbations techniques



## Etim

**GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)**

**CLASS EC000484 - Coffret de chantier**

<b>Courant nominal assigné</b>	32 A	<b>Type de courant différentiel</b>	Autre	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP65
<b>Largeur</b>	677 mm	<b>Hauteur</b>	658 mm	<b>Profondeur</b>	288 mm
<b>Modèle</b>	Armoire de distribution finale	<b>Matériau du boîtier</b>	Plastique	<b>Nombre de prises avec contact de terre</b>	0
<b>Nombre de prises, norme suisse, type 13</b>	0	<b>Nombre de prises, norme suisse, type 15</b>	0	<b>Nombre de prises, norme suisse, type 23</b>	0
<b>Nombre de prises, norme suisse, type 25</b>	0	<b>Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire</b>	4	<b>Tension assignée</b>	400 V
<b>Puissance de raccordement</b>	21 kW	<b>Nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles</b>	0	<b>Nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles</b>	2
<b>Nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P</b>	0	<b>Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles</b>	1	<b>Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles</b>	1
<b>Nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P</b>	0	<b>Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles</b>	0	<b>Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles</b>	0
<b>Nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P</b>	0	<b>Nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles</b>	0	<b>Nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P</b>	0
<b>Nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles</b>	0	<b>Nombre de tableaux pour compteur</b>	0	<b>Interrupteur général</b>	Autre
<b>Courant assigné de l'interrupteur général</b>	32 A	<b>Nombre de pôles interrupteur général</b>	4	<b>Nombre de disjoncteurs différentiels 10 mA</b>	0
<b>Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA</b>	1	<b>Nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA</b>	0	<b>Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA</b>	0
<b>Interrupteur d'arrêt d'urgence</b>	Oui	<b>Convient selon la norme CEI/EN 61439-4</b>	Oui		

## Caractéristiques techniques

Prese_16A_2P+T	2	Prese_32A_2P+T	-	Prese_16A_3P+N+T	1
Prese_16A_3P+T	1	protection de sortie mt 16A	2x2P - 1x3P - 1x4P	protection de sortie mt 32A	-
Prise 3P+N+E	32A	prese_32A_3P+T	-	Prese_32A_3P+N+T	-

## Documentation disponible en téléchargement

### Electical diagram



6900753.pdf

## Code à barres



8056351662505

**Unit**

1 NR

25 [kg]