EC6900755

BOARD FOR CONSTRUCTION SITE ASC 4 SOCKETS IOSBF - PLUG

Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution > Asc - systÈme de panneaux 700 > Coffret de chantier > 4 prises horizontales verrouillÉes - alimentation avec prise

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Symboles/marques/approbations techniques

IP65 | GWT 650° | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 61439-1 EN 61439-4

Etim

GROUP EG000023 - Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000484 - Coffret de chantier

Courant nominal assigné	63 A	**Type de courant différentiel**	Autre	**Classe de protection (IP)**	IP65
Largeur	677 mm	**Hauteur**	658 mm	**Profondeur**	288 mm
Modèle	Armoire de distribution finale	**Matériau du boîtier**	Plastique	**Nombre de prises avec contact de terre**	0
Nombre de prises, norme suisse, type 13	0	**Nombre de prises, norme suisse, type 15**	0	**Nombre de prises, norme suisse, type 23**	0
Nombre de prises, norme suisse, type 25	0	**Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire**	4	**Tension assignée**	400 V
Puissance de raccordement	38.7 kW	**Nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles**	0	**Nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles**	2
Nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P	0	**Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles**	1	**Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles**	0
Nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P	0	**Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles**	1	**Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles**	0
Nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P	0	**Nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles**	0	**Nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P**	0
Nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles	0	**Nombre de tableaux pour compteur**	0	**Interrupteur général**	Autre
Courant assigné de l'interrupteur général	63 A	**Nombre de pôles interrupteur général**	4	**Nombre de disjoncteurs différentiels 10 mA**	0
Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA	1	**Nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA**	0	**Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA**	0
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui	**Convient selon la norme CEI/EN 61439-4**	Oui		

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Caractéristiques techniques

Prises 32A 2P+E	-	**protection de sortie mt 16A**	2x2P - 1x3P	**protection de sortie mt 32A**	1x3P
Prise 3P+N+E	63A				

Documentation disponible en téléchargement

Electical diagram

6900755.pdf

Code à barres

8056351662529

Unit

1 NR

25 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.