

## EC6902221

### ASSEMBLED DISTR. BOARD DBO TYPE 3 VERT.SOCKETS IP44 2P+E-3P+E-3P+N+E

Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution > SÉrie asd/dbo - coffret Équipée fixe > Coffret équipée > 3 prises - 16 a - verticales



IP MARQUE  
RAPPRESENTATIVA  
REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61439-1 EN 61439-3

#### Etim

GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles

CLASS EC000379 - Combiné de prises CEE


|                                                        |            |                                                |               |                                            |                               |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance dissipée                                     | 9 W        | Type de courant différentiel                   | Autre         | Classe de protection (IP)                  | IP44                          |
| Couleur                                                | Gris       | Largeur                                        | 105 mm        | Hauteur                                    | 430 mm                        |
| Profondeur                                             | 95 mm      | Matériau du boîtier                            | Plastique     | Matériel de contact                        | CuZn                          |
| Traitement de surface des contacts                     | Non traité | Finition militaire                             | No            | Nombre de prises avec contact de terre     | 0                             |
| Nombre de prises, norme suisse, type 13                | 0          | Nombre de prises, norme suisse, type 15        | 0             | Nombre de prises, norme suisse, type 23    | 0                             |
| Nombre de prises, norme suisse, type 25                | 0          | Type de raccordement au secteur                | Autre         | Protection                                 | Commutateur LS                |
| Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0          | Prise CEE - 16 A                               | 3x16A xp xxxV | Prise CEE - 32 A                           | Sans                          |
| Prise CEE - 63 A                                       | Sans       | Prise CEE - 125A                               | Sans          | Autres montages et/ou emplacements vides   | 0                             |
| Disjoncteur différentiel                               | Sans       | Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire | 1             | Possibilité d'alimentation/de raccordement | 1 câble (ligne en dérivation) |
| Nombre de pôles de raccordement au réseau              | 4          | Diamètre entrée de câble                       | M25           | Manipulation                               | Montage mural                 |

#### Caractéristiques techniques

|                             |          |                                          |         |                          |   |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------|---------|--------------------------|---|
| Dispositif de protection MT | 1x4P 16A | Puissance maximale pouvant être délivrée | 10.5 kW | Prese_16A_2P+T           | 1 |
| Prese_16A_3P+N+T            | 1        | Prese_16A_3P+T                           | 1       | Prises Schuko/bivalentes | - |

## Documentation disponible en téléchargement

### Electical diagram



6902221-2232.pdf

## Code à barres



8032793874782

### Unit

1 NR

0.505x0.275x0.155 [m]

2 [kg]