



EC6902225

ASSEMBLED DISTR. BOARD DBO TYPE 3 VERT.SOCKETS IP44 3X2P+E



Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution > SÉrie dbo - systÈme de coffret > Combiné de prises cee > 3 prises - 16 a - verticales

Symboles/marques/approbations techniques

RoHS II MADE IN ITALY	P 44
-----------------------	-------------

M25

Manipulation

Normes

EN 61439-1 EN 61439-3

Etim

GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles CLASS EC000379 - Combiné de prises CEE

Puissance dissipée	9 W	Type de courant différentiel	Autre	Classe de protection (IP)	IP44
Couleur	Gris	Largeur	105 mm	Hauteur	430 mm
Profondeur	95 mm	Matériau du boîtier	Plastique	Matériel de contact	CuZn
Traitement de surface des contacts	Non traité	Finition militaire	No	Nombre de prises avec con de terre	tact 0
Nombre de prises, norme suisse, type 13	0	Nombre de prises, norme suisse, type 15	0	Nombre de prises, norme suisse, type 23	0
Nombre de prises, norme suisse, type 25	0	Type de raccordement au secteur	Autre	Protection	Commutateur LS
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)	0	Prise CEE - 16 A	3x16A3p230V	Prise CEE - 32 A	Sans
Prise CEE - 63 A	Sans	Prise CEE - 125A	Sans	Autres montages et/ou emplacements vides	0
Disjoncteur différentiel	Sans	Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire	1	Possibilité d'alimentation/de raccordement	1 câble (ligne en dérivation)

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles de

raccordement au réseau

Dispositif de protection MT	1x2P 16A	Puissance maximale pouvant être délivrée	3.6 kW	2Prises P+E	3	
Prises 3P+N+E	-	Prises 3P+E	-	Prises Schuko/bivalentes	-	

Diamètre entrée de câble

Montage mural



Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8032793875444

Unit

1 NR

0.505x0.275x0.155 [m]

1.85 [kg]