



EC6902319

**ASSEMBLED DISTR. BOARD BDO
TYPE 4 GREEN SOCKETS IP55 P17/30**

Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution >
Série asc - coffret de chantier > Coffret équipée mobile >
Boîtier mural de recharge de vÉlo Électrique



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61439-1 EN 61439-4

Etim

GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles

CLASS EC000379 - Combiné de prises CEE


Puissance dissipée	13 W	Type de courant différentiel	CA	Classe de protection (IP)	IP55
Couleur	Gris	Largeur	200 mm	Hauteur	430 mm
Profondeur	95 mm	Matériau du boîtier	Plastique	Matériel de contact	CuZn
Traitement de surface des contacts	Non traité	Finition militaire	No	Nombre de prises avec contact de terre	4
Nombre de prises, norme suisse, type 13	0	Nombre de prises, norme suisse, type 15	0	Nombre de prises, norme suisse, type 23	0
Nombre de prises, norme suisse, type 25	0	Type de raccordement au secteur	CEE 16 A	Protection	Commutateur LS
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)	0	Prise CEE - 16 A	Sans	Prise CEE - 32 A	Sans
Prise CEE - 63 A	Sans	Prise CEE - 125A	Sans	Autres montages et/ou emplacements vides	0
Disjoncteur différentiel	FI avec IFN 0,03 A (standard)	Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire	1	Possibilité d'alimentation/de raccordement	1 câble (ligne en dérivation)
Nombre de pôles de raccordement au réseau	5	Diamètre entrée de câble	M25	Manipulation	Montage mural

Caractéristiques techniques

Dispositif différentiel	4x2P - 6A - 30 mA	Dispositif de protection MT	combinato	Puissance de sortie par prise	1.3 kW
Prises Schuko/bivalentes	4 x P17/30				

Documentation disponible en téléchargement

Electical diagram



6902319.pdf

Code à barres



8054382041436

Unit

1 NR

0.505x0.275x0.155 [m]

3.1 [kg]