



## EC6902554

### ASS. DIS. BOARD ASC TYPE 4 SOCKETS IP65 2X2P+E -1X3P+E 16 - 1X3P 32



Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution >  
Série asc - coffret de chantier > Coffret équipée mobile > 4  
prises - 16 a / 32 a - horizontales verrouillable

#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61439-1 EN 61439-4

## Etim

### GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles

### CLASS EC000379 - Combiné de prises CEE

|                                                   |                         |                                                               |                               |                                                       |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Puissance dissipée</b>                         | 24 W                    | <b>Type de courant différentiel</b>                           | CA                            | <b>Classe de protection (IP)</b>                      | IP65          |
| <b>Couleur</b>                                    | Gris                    | <b>Largeur</b>                                                | 320 mm                        | <b>Hauteur</b>                                        | 510 mm        |
| <b>Profondeur</b>                                 | 135 mm                  | <b>Matériau du boîtier</b>                                    | Plastique                     | <b>Matériel de contact</b>                            | CuZn          |
| <b>Traitement de surface des contacts</b>         | Non traité              | <b>Finition militaire</b>                                     | No                            | <b>Nombre de prises avec contact de terre</b>         | 0             |
| <b>Nombre de prises, norme suisse, type 13</b>    | 0                       | <b>Nombre de prises, norme suisse, type 15</b>                | 0                             | <b>Nombre de prises, norme suisse, type 23</b>        | 0             |
| <b>Nombre de prises, norme suisse, type 25</b>    | 0                       | <b>Type de raccordement au secteur</b>                        | CEE 32 A                      | <b>Longueur de câble</b>                              | 4 m           |
| <b>Protection</b>                                 | Commutateur LS          | <b>Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)</b> | 0                             | <b>Prise CEE - 16 A</b>                               | 3x16A xp xxxV |
| <b>Prise CEE - 32 A</b>                           | 1x32A xp xxxV           | <b>Prise CEE - 63 A</b>                                       | Sans                          | <b>Prise CEE - 125A</b>                               | Sans          |
| <b>Autres montages et/ou emplacements vides</b>   | 0                       | <b>Disjoncteur différentiel</b>                               | FI avec IFN 0,03 A (standard) | <b>Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire</b> | 3             |
| <b>Possibilité d'alimentation/de raccordement</b> | Alimentation avec prise | <b>Nombre de pôles de raccordement au réseau</b>              | 5                             | <b>Diamètre entrée de câble</b>                       | M32           |
| <b>Manipulation</b>                               | Portable                |                                                               |                               |                                                       |               |

## Caractéristiques techniques

|                                |                  |                                    |                                  |                                                 |         |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| <b>Dispositif différentiel</b> | 1x4P 40A - 30 mA | <b>Dispositif de protection MT</b> | 1x2P 16A + 1x3P 16A<br>+1x3P 32A | <b>Puissance maximale pouvant être délivrée</b> | 21.0 kW |
| <b>Prese_16A_2P+T</b>          | 2                | <b>Prese_32A_2P+T</b>              | -                                | <b>Prese_16A_3P+N+T</b>                         | -       |
| <b>Prese_16A_3P+T</b>          | 1                | <b>Prises Schuko/bivalentes</b>    | -                                | <b>prese_32A_3P+T</b>                           | 1       |
| <b>Prese_32A_3P+N+T</b>        | -                |                                    |                                  |                                                 |         |

## Documentation disponible en téléchargement

### Electical diagram



6902544-2554.pdf

## Code à barres



8032793871828

**Unit**

1 NR

7.5 [kg]