

## EC6902621

### ASSEMBLED DISTR. BOARD DBO TYPE 8 SOCKETS IP44 4X2P+E-4X3P+E

Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution > Série asd/dbo -  
coffret Équipée fixe > Coffret équipée > 8 prises - 16 a



#### Symboles/marques/approbations techniques



#### Normes

EN 61439-1 EN 61439-3

#### Etim

GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles

CLASS EC000379 - Combiné de prises CEE

|                                                        |            |                                                |                |                                            |                               |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance dissipée                                     | 30 W       | Type de courant différentiel                   | Autre          | Classe de protection (IP)                  | IP44                          |
| Couleur                                                | Gris       | Largeur                                        | 400 mm         | Hauteur                                    | 525 mm                        |
| Profondeur                                             | 135 mm     | Matériau du boîtier                            | Plastique      | Matériel de contact                        | CuZn                          |
| Traitement de surface des contacts                     | Non traité | Finition militaire                             | No             | Nombre de prises avec contact de terre     | 0                             |
| Nombre de prises, norme suisse, type 13                | 0          | Nombre de prises, norme suisse, type 15        | 0              | Nombre de prises, norme suisse, type 23    | 0                             |
| Nombre de prises, norme suisse, type 25                | 0          | Type de raccordement au secteur                | Autre          | Protection                                 | Commutateur LS                |
| Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0          | Prise CEE - 16 A                               | >4x16A xp xxxV | Prise CEE - 32 A                           | Sans                          |
| Prise CEE - 63 A                                       | Sans       | Prise CEE - 125A                               | Sans           | Autres montages et/ou emplacements vides   | 0                             |
| Disjoncteur différentiel                               | Sans       | Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire | 2              | Possibilité d'alimentation/de raccordement | 1 câble (ligne en dérivation) |
| Nombre de pôles de raccordement au réseau              | 4          | Diamètre entrée de câble                       | M32            | Manipulation                               | Montage mural                 |

#### Caractéristiques techniques

|                             |                     |                                          |         |                |   |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------|----------------|---|
| Dispositif de protection MT | 1x2P 16A + 1x3P 16A | Puissance maximale pouvant être délivrée | 13.8 kW | Prese_16A_2P+T | 4 |
| Prese_16A_3P+N+T            | -                   | Prese_16A_3P+T                           | 4       |                |   |

## Documentation disponible en téléchargement

### Electical diagram



6902621-2631.pdf

## Code à barres



8033954878953

### Unit

1 NR

7 [kg]