



**EC6904523**



## ASS. DIS. BOARD ASC TYPE 2 SOCKETS IP65 1X2P+E -1X3P+E

Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution >  
Série asc - coffret de chantier > Coffret équipée mobile > 2  
prises - 16 a - verticales verrouillable avec porte-fusible

### Symboles/marques/approbations techniques



### Normes

EN 61439-1 EN 61439-4

## Etim

GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles

CLASS EC000379 - Combiné de prises CEE


|                                                   |                           |                                                               |                               |                                                       |               |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Puissance dissipée</b>                         | 24 W                      | <b>Type de courant différentiel</b>                           | CA                            | <b>Classe de protection (IP)</b>                      | IP65          |
| <b>Couleur</b>                                    | Gris                      | <b>Largeur</b>                                                | 320 mm                        | <b>Hauteur</b>                                        | 510 mm        |
| <b>Profondeur</b>                                 | 135 mm                    | <b>Matériau du boîtier</b>                                    | Plastique                     | <b>Matériel de contact</b>                            | CuZn          |
| <b>Traitement de surface des contacts</b>         | Non traité                | <b>Finition militaire</b>                                     | No                            | <b>Nombre de prises avec contact de terre</b>         | 0             |
| <b>Nombre de prises, norme suisse, type 13</b>    | 0                         | <b>Nombre de prises, norme suisse, type 15</b>                | 0                             | <b>Nombre de prises, norme suisse, type 23</b>        | 0             |
| <b>Nombre de prises, norme suisse, type 25</b>    | 0                         | <b>Type de raccordement au secteur</b>                        | CEE 16 A                      | <b>Longueur de câble</b>                              | 4 m           |
| <b>Protection</b>                                 | Commutateur LS/fusible D0 | <b>Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)</b> | 0                             | <b>Prise CEE - 16 A</b>                               | 2x16A xp xxxV |
| <b>Prise CEE - 32 A</b>                           | Sans                      | <b>Prise CEE - 63 A</b>                                       | Sans                          | <b>Prise CEE - 125A</b>                               | Sans          |
| <b>Autres montages et/ou emplacements vides</b>   | 0                         | <b>Disjoncteur différentiel</b>                               | FI avec IFN 0,03 A (standard) | <b>Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire</b> | 0             |
| <b>Possibilité d'alimentation/de raccordement</b> | Alimentation avec prise   | <b>Nombre de pôles de raccordement au réseau</b>              | 5                             | <b>Diamètre entrée de câble</b>                       | M32           |
| <b>Manipulation</b>                               | Portable                  |                                                               |                               |                                                       |               |

## Caractéristiques techniques

|                          |                  |                                          |         |                  |   |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------|---------|------------------|---|
| Dispositif différentiel  | 1x4P 40A - 30 mA | Puissance maximale pouvant être délivrée | 10.5 kW | Prese_16A_2P+T   | 1 |
| Prese_32A_2P+T           | -                | Prese_16A_3P+N+T                         | -       | Prese_16A_3P+T   | 1 |
| Prises Schuko/bivalentes | -                | prese_32A_3P+T                           | -       | Prese_32A_3P+N+T | - |

## Documentation disponible en téléchargement

### Electical diagram



6904503-4523.pdf

## Code à barres



8033954870889

### Unit

1 NR

4 [kg]