



EC6904632

ASS. DIS. BOARD DBO TYPE 3 SOCKETS IP65 2X2P+E 16 -1X3P+E 32



Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution > SÉrie dbo - coffret Èquipee fix > Cofree equipee > 3 prises - 16 a / 32 a - verticales verrouillÉes avec porte-fusible

Symboles/marques/approbations techniques

IP65 GWT CE ROHS II MADE IN ITALY	
-----------------------------------	--

Normes

EN 61439-1 EN 61439-3

Etim

GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles CLASS EC000379 - Combiné de prises CEE

Puissance dissipée	30 W	Type de courant différentiel	Autre	Classe de protection (IP)	IP65
Couleur	Gris	Largeur	400 mm	Hauteur	525 mm
Profondeur	135 mm	Matériau du boîtier	Plastique	Matériel de contact	CuZn
Traitement de surface des contacts	Non traité	Finition militaire	No	Nombre de prises avec cont de terre	act 0
Nombre de prises, norme suisse, type 13	0	Nombre de prises, norme suisse, type 15	0	Nombre de prises, norme suisse, type 23	0
Nombre de prises, norme suisse, type 25	0	Type de raccordement au secteur	Autre	Protection Commuta	teur LS/fusible D0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)	0	Prise CEE - 16 A	2x16A3p230V	Prise CEE - 32 A	1x32A xp xxxV
Prise CEE - 63 A	Sans	Prise CEE - 125A	Sans	Autres montages et/ou emplacements vides	0
Disjoncteur différentiel	Sans	Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire	2	Possibilité d'alimentation/de raccordement	1 câble (ligne en dérivation)
Nombre de pôles de raccordement au réseau	4	Diamètre entrée de câble	M32	Manipulation	Montage mural

Caractéristiques techniques

Dispositif de protection MT	1x2P 16A + 1x3P 32A	Puissance maximale pouvant être délivrée	24.5 kW	2Prises P+E	2x16A
Prises 3P+N+E	<u>-</u>	Prises 3P+E	1x32A		



Documentation disponible en téléchargement



Code à barres

