

EC6910891

DISTR. BOARD FOR CONSTRUCTION SITE 6X2P16-2X3P16



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Industriel > Tableaux de distribution > Tableaux de distribution >
Asc - systÈme de panneaux 800 > Coffret de chantier > 8/9
prises horizontales verrouillÈes - alimentation avec prise

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 61439-1 EN 61439-4

Etim

GROUP EG000023 - SystÈmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation)

CLASS EC000484 - Coffret de chantier

Courant nominal assignÈ	63 A	Type de courant diffÈrentiel	Autre	Classe de protection (IP)	IP65
Largeur	870 mm	Hauteur	720 mm	Profondeur	375 mm
Modèle	Armoire de distribution finale	Matériau du boîtier	Plastique	Nombre de prises avec contact de terre	0
Nombre de prises, norme suisse, type 13	0	Nombre de prises, norme suisse, type 15	0	Nombre de prises, norme suisse, type 23	0
Nombre de prises, norme suisse, type 25	0	Nombre de disjoncteurs avec contact auxiliaire	3	Tension assignÈe	400 V
Puissance de raccordement	17 kW	Nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles	0	Nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles	6
Nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P	0	Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles	2	Nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles	0
Nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P	0	Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles	0	Nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles	0
Nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P	0	Nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles	0	Nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P	0
Nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles	0	Nombre de tableaux pour compteur	0	Interrupteur gÈnÈral	Autre
Courant assignÈ de l'interrupteur gÈnÈral	62 A	Nombre de pôles interrupteur gÈnÈral	4	Nombre de disjoncteurs diffÈrentiels 10 mA	0
Nombre de disjoncteurs diffÈrentiels 30 mA	1	Nombre d'interrupteurs diffÈrentiels 100 mA	0	Nombre de disjoncteurs diffÈrentiels 300 mA	0
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui	Convient selon la norme CEI/EN 61439-4	Oui		

Caractéristiques techniques


Dispositif différentiel	combinato	Prises 32A 2P+E	-	protection de sortie mt 16A	2x2P - 1x3P
protection de sortie mt 32A	-	shuko bivalent 16A 2P+E	-	Prise 3P+N+E	63A

Documentation disponible en téléchargement



Instruction booklet

GUIDA DI
RIFERIMENTO
QUADRI DA
CANTIERE TIPO
69008.pdf



Electical diagram

6910891.pdf

Code à barres



8053676572793

Unit

1 NR

1.025x0.395x0.74 [m]

35 [kg]