

EC693514

**PANEL-MOUNT VERT. INTERLOCKED SOCKET IP65
380V 3P+N+E 63A**

Industriel > Fiches et prises > Prise verrouillable > Vertical - sans porte-fusible > Prise cee verrouillable (iec 60309) > Ip65 - encastré



Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Description

Prise fixe à encastrer avec interverrouillage. Indice de protection IP65. Dimensions : 118x277x20 mm. Entraxes de fixation 141+118x100 mm. Prise inclinée à 15°. Interrupteur type AC23A - 10 kA. Poignée ergonomique cadennassable en position ON/OFF. Ressorts de fermeture du clapet en acier inoxydable.
3P+N+T 63A 346-415V~ 6h

Etim

GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles

CLASS EC001324 - Prise CE désactivable, avec protection

Nombre de pôles	5	Classe de protection (IP)	IP65	Modèle	Partie supérieure
Matériau du boîtier	Plastique	Intensité de courant IEC	63 A	Tension selon EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rouge
Position de l'heure	6 h	Couleur caractéristique	Rouge	Matériel de contact	CuZn
Traitement de surface des contacts	Non traité	Finition militaire	No	Protection	Sans
Commutateur	Verrouillage mécanique	Avec disjoncteur différentiel	No	Emplacements vides sur barre profilée	No

Code à barres



8053676576050

Unit

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

0.76 [kg]



8059307218849

Cardboard

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

7.6 [kg]