



## EC694924F

### PANEL-MOUNT SOCKET WITH FUSE HOLDER SELV 24V 150VA 2P 16A

Industriel > Prises-fiches > Verrouillés > Vertical - basse tension > Prise ce désactivable, avec protection > Prise ce désactivable, avec protection



#### Symboles/marques/approbatons techniques



#### Normes

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

## Etim

### GROUP EG000014 - Applications de prises/fiches industrielles

### CLASS EC001324 - Prise CE désactivable, avec protection

Nombre de pôles	2	Classe de protection (IP)	IP44	Modèle	Partie supérieure
Matériau du boîtier	Plastique	Intensité de courant IEC	16 A	Tension selon EN 60309-2	20-25 V (50+60 Hz) violet
Couleur caractéristique	Lilas/violet	Matériel de contact	CuZn	Traitement de surface des contacts	Non traité
Finition militaire	No	Protection	Fusible cylindrique	Commutateur	Sans contacteur/disjoncteur
Avec disjoncteur différentiel	No	Emplacements vides sur barre profilée	No		

## Code à barres



8033954872333

#### Unit

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

2.02 [kg]



8059307219136

#### Cardboard

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

20.2 [kg]