

EC699P13

INDUSTRIAL EXTENSION IP44 2P+E 20 m



Industriel > Enrouleurs de câbles et rallonges > Enrouleurs et rallonges de câbles > Rallonges > Cordon d'alimentation > 16a à ip44

Symboles/marques/approbations techniques



Normes

EN 60309-1 EN 60309-2

Etim

GROUP EG000053 - Piles, batteries, chargeurs et cordons d'alimentation

CLASS EC001576 - Cordon d'alimentation

Classe de protection (IP)	IP44	Longueur	20 m	Matériau de la gaine	Caoutchouc
Couleur de la gaine	Noir	Classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca	Classe de dégagement de fumée selon EN 13501-6	Sans
Classe de réaction aux gouttelettes enflammées selon EN 13501-6	Sans	Classe de développement d'acidité selon EN 13501-6	Sans	Diamètre externe approx.	14 mm
Tension nominale	200-250 V	Fréquence	50-60 Hz	Nombre de conducteurs	3
Section nominale du conducteur	2.5 mm ²	Courant nominal	16 A	Résistance aux températures	-25-60 °C
Avec conducteur de protection	Oui	Résistant à l'huile selon IEC 60811-404	Oui	Raccordement 1	Fiche CEE
Entrée de câble connexion 1	Droit	Raccordement 2	Prise mobile CEE	Entrée de câble connexion 2	Droit
Système de connecteur orienté système	No	Conduit spiralé	No	Avec interrupteur pour câble souple	No

Caractéristiques techniques

Câble d'alimentation déroulé 3.6 kW

Code à barres



8033954873385

Unit

1 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

4 [kg]