

EC75025

JOINT PIPE-BOX IP65 Ø25 mm - GREY - SPEED SYSTEM



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC

REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines >
Raccords > SÉrie speed system - raccords ip65 > Raccords
tube-boîte > Raccords tube-boîte

Symboles/marques/approbations techniques

IP65	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II	MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	---------------------

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Raccord pour la connexion entre un tube et une boîte de dérivation en technopolymère antichoc à base de PVC rigide. Anneau intérieur souple d'étanchéité pour la compensation des tolérances sur les tubes. Indice de protection IP65. Degré d'auto-extinguibilité V0 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (GWT IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960 °C. Filetage au pas métrique 1,5 mm. Livré avec joint et contre-écrou de fixation montés. Produit conforme aux normes EN 61386-1, EN 61386-21. Diamètre 25 mm - Longueur 55 mm - Longueur filetage 14 mm

Etim

GROUP EG000048 - Raccordement (résidentiel & tertiaire)

CLASS EC002326 - Embout de boîte avec passage de câble / tube

Pour diamètre de câble	25-25 mm	Adapté à une boîte d'encastrement	No	Adapté à une boîte de jonction	Oui
Adapté à un châssis d'extension	No	Pour diamètre du tube	25 mm	Nombre d'entrées de tube	1

Caractéristiques techniques

longueur	55 mm	Longueur du filetage	14 mm
----------	-------	----------------------	-------

Documentation disponible en téléchargement



Code à barres



8050507871865

Pack

10 NR

0.225 [kg]



8050507871872

Cardboard

200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4.5 [kg]