

EC75225

**JOINT PIPE-SPIRAL CONDUIT IP65
Ø25-20 mm - GREY - SPEED SYSTEM**



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines >
Raccords > SÉrie speed system - raccords ip65 > Raccord
tube- gaines spirale > Joints de conduit spirale-rigide -
diffÉrents diamÈtres

Symboles/marques/approbations techniques

IP65	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	--	---------------------

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Raccord pour la connexion entre un tube et une gaine annelée de diamètres différents en technopolymère antichoc à base de PVC rigide. Anneau intérieur souple d'étanchéité pour la compensation des tolérances sur les tubes. Indice de protection IP65. Degré d'auto-extinguibilité V0 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (GWT IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960 °C. Produit conforme aux normes EN 61386-1, EN 61386-21.

Diamètre tube 25 mm - Diamètre gaine 20 mm

Etim

GROUP EG000003 - Gaines de protection

CLASS EC001172 - Raccord pour gaines annelées

Classe de protection (IP)	IP65	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	Autre
Couleur	Gris	Modèle	Droit	Température d'utilisation	-5-60 °C
Dimension nominale	20-25 mm				

Code à barres



8050507872107

Pack

10 NR

0.225 [kg]



8050507872114

Cardboard

200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4.5 [kg]