elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

TECHNICAL DATA SHEET

EC75225

JOINT PIPE-SPIRAL CONDUIT IP65 Ø25-20 mm - GREY - SPEED SYSTEM

Conduits et accessoires > Accessoires pour tubes et gaines > Raccords > SÉrie speed system - raccords ip65 > Raccord tube- gaines spirale > Joints de conduit spirale-rigide - diffÉrents diamÈtres

Symboles/marques/approbations techniques

IP65 | UL94 V0 | GWT 960° | IK07 | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Normes

EN 61386-1 EN 61386-21

Description

Raccord pour la connexion entre un tube et une gaine annelée de diamètres différents en technopolymère antichoc à base de PVC rigide. Anneau intérieur souple d'étanchéité pour la compensation des tolérances sur les tubes. Indice de protection IP65. Degré d'auto-extinguibilité V0 selon la norme UL94. Résistance à la chaleur anormale (GWT IEC 60695-2-11) : jusqu'à 960 °C. Produit conforme aux normes EN 61386-1, EN 61386-21.
Diamètre tube 25 mm - Diamètre gaine 20 mm

Etim

GROUP EG000003 - Gaines de protection

CLASS EC001172 - Raccord pour gaines annelées

Classe de protection (IP)	IP65	**Matériau**	Plastique	**Qualité du matériau**	Autre
Couleur	Gris	**Modèle**	Droit	**Température d'utilisation**	-5-60 °C
Dimension nominale	20-25 mm				

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

Code à barres

8050507872107

Pack

10 NR

0.225 [kg]

8050507872114

Cardboard

200 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

4.5 [kg]

Les informations, dimensions, schémas et images sont fournis à titre indicatif seulement et sont mis à jour à la date indiquée. Ces éléments sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.