



TRUNKING WITH COVER FOR AIR-CONDITIONED INSTALLATION DIM. 70X55

Goulottes > Climatisation > SystÈmes de climatisation > Longueurs de goulottes > Goulotte d'installation



Symboles/marques/approbations techniques

CE

UL94 **V0**

GWT **960**° IP**40**



MADE IN ITALY

Description

Air conditioning duct made of self-extinguishing rigid PVC technopolymer. Pre-drilling of the bottom for fixing with screws and plugs. Designed for attaching cable ties. Wrap-around cover included.

Etim

$\label{eq:GROUP} \textbf{GROUP EG000006 - Goulottes d'installation murales et de plafond}$

EC REPRESENTA

CLASS EC001938 - Goulotte d'installation

Classe de protection (IP)	IP40	Matériau	Plastique	Qualité du matériau	PVC
Sans halogène	No	Traitement antibactérien	No	Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs	IK07	Largeur	70 mm
Profondeur	55 mm	Longueur	2 m	Section transversale utile	3147 mm ²
Numéro RAL	9001	Type de montage des parties supérieures	Global	Film de protection	No
Température d'utilisation	-25-70 °C	Nombre de cloisons enfichables	0	Avec agrafe pour tenue de câble	No
Avec connecteur de conduit	No	Perforation de montage dans le sol	No	Nombre de parties supérieures	1
Largeur de la partie supérieure 1	70 mm	Symétrique	Oui	Parties supérieures fournies	Oui
Type rectangulaire	Oui	Finition du panneau arrière (intérieur)	Perforé		





Code à barres



8050880884827

Cardboard

24 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

13.0008 [kg]