elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

**SCHEDA TECNICA**

# ECAE4010B

## ANGOLO ESTERNO 40X10 BIANCO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Mc-mca-ma - accessori > Angolo esterno per minicanali

### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK07 | IP40 | GWT 650° | CE | RoHS II | NF | MADE IN ITALY

### Norme

EN 50085-1 EN50085-2-1

## Descrizione

Angolo esterno per cambio di direzione a 90°. Aggancio a scatto sul minicanale.

## Etim

### GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

### CLASSE EC000872 - Angolo esterno per canale da installazione a parete

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grado di protezione (IP)** | IP40 | **Materiale** | Plastica | **Qualità del materiale** | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| **Senza alogeni** | Si | **Trattamento antibatterico** | No | **Protezione della superficie** | Non trattato |
| **Colore** | Bianco | **Resistenza agli urti** | IK07 | **Larghezza** | 40 mm |
| **Profondità** | 10 mm | **Tipologia** | Pezzo stampato per calotta | **Numero RAL** | 9001 |
| **Tipo di montaggio delle parti superiori** | Esteso | **Film protettivo** | No | **Temperatura di impiego** | -5-60 °C |
| **Con fermacavo** | No | **Con connettore del canale** | Si | **Foro per montaggio nel pavimento** | No |
| **Angolo** | 90-90 ° | **Numero di parti superiori** | 1 | **Larghezza parte superiore 1** | 40 mm |
| **Simmetrico** | Si | | | | |

## Documentazione disponibile per il download

**Certificazione**

Canali e Minic Serie MC-CP.pdf

**Certificazione**

LICENCE 669941_CP-MC.pdf



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

## Barcode

8050880885749
**Pack**
2 NR
0.016 [kg]

8057711592647
**Cartone**
50 NR
0.165x0.175x0.105 [m]
0.4 [kg]



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.