elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

ECCAP7517B

CANALE PAVIMENTO 75X17 BIANCO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Portacavi > Cap - canali a pavimento > Canale portacavi sopra pavimento

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | IK08 | UL94 V0 | GWT 960° | RoHS II | CE | MADE IN ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Canale a pavimento prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Resistenza all'urto: 6J. Fondo studiato per fissaggio con adesivi siliconici e forato per fissaggio con viti e tasselli. Coperchio ad aggancio avvolgente, smontabile solo con attrezzo. Resistente al calpestio, portata 0,4 KG/cm².

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000722 - Canale portacavi sopra pavimento

Grado di protezione (IP)	IP40	**Materiale**	Plastica	**Qualità del materiale**	Altro
Senza alogeni	No	**Trattamento antibatterico**	No	**Colore**	Bianco
Resistenza agli urti	IK07	**Larghezza**	75 mm	**Altezza**	17 mm
Lunghezza	2 m	**Numero RAL**	9001	**Temperatura di impiego**	-5-60 °C
Numero di canali	3	**Con tappo di copertura**	No	**Diametro del cavo ammesso**	10-12 mm
Foro per montaggio nel pavimento	Si	**Asola**	Si	**Con fissaggio**	No
Scomponibile	Si	**Autoadesivo**	No	**Labbro di tenuta**	Si
Con rivestimento antiscivolo	No	**Riflettente**	No	**Resistente ai carburanti e agli oli**	No
Resistenza ai carichi verticali su una superficie ridotta secondo IEC 61084-2-2	1500 N	**Resistenza ai carichi verticali su una superficie ampia secondo IEC 61084-2-2**	10000 N	**Adatto per auto**	No
Adatto per camion	No	**Comportamento alla piegatura**	Rigido		

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8054320283072

Cartone

50 MT

0.248x0.143x2.03 [m]

22 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.