


ECCPH10060


CANALI A PARETE HF 100X60 GRIGI







Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-1

Descrizione

Canale portacavi prodotto in tecnopolimero privo di alogeni. Autoestinguente secondo le norme UL94 - V2 a 1,6 mm. Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (GWT). Stabilità dimensione compresa tra -25°C e +90°C. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Coperchio ad aggancio frontale fornito.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC001938 - Canale da installazione a parete

Grado di protezione (IP)	IP40	Materiale	Plastica	Qualità del materiale Policarbonato (PC)/ABS
Senza alogeni	Si	Trattamento antibatterico	No	Protezione della superficie Non trattato
Colore	Grigio	Resistenza agli urti	IK07	Larghezza 100 mm
Profondità	60 mm	Lunghezza	2 m	Sezione utilizzabile 5236 mm²
Numero RAL	7035	Tipo di montaggio delle parti superiori	Esteso	Film protettivo No
Temperatura di impiego	-25-90 °C	Numero di pareti divisorie innestabili	2	Con fermacavo No
Con connettore del canale	No	Foro per montaggio nel pavimento	No	Numero di parti superiori 1
Larghezza parte superiore 1	100 mm	Simmetrico	Si	Parti superiori fornite Si
Forma rettangolare	Si	Esecuzione parete posteriore (lato interno)	Forato	



Documentazione disponibile per il download





Barcode



8054320282884

Cartone

20 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

19 [kg]



8055035962146

Pallet

360 MT

1.2x0.8x2.2 [m]

342 [kg]