

## ECCPH12080

### CANALI A PARETE HF 120X80 GRIGI

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Portacavi > Cph - canali  
halogen free > Canale da installazione a parete



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

HF

IK07

GWT  
950°

-25°

+90°C

#### Norme

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-1

## Descrizione

Canale portacavi prodotto in tecnopolimero privo di alogeni. Autoestinguente secondo le norme UL94 - V2 a 1,6 mm. Resistenza al calore anormale: fino a 960°C (GWT). Stabilità dimensione compresa tra -25°C e +90°C. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Coperchio ad aggancio frontale fornito.

## Etim

**GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto**

**CLASSE EC001938 - Canale da installazione a parete**

|                                                |          |                                    |              |                                                    |           |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Materiale</b>                               | Plastica | <b>Protezione della superficie</b> | Non trattato | <b>Lunghezza</b>                                   | 2 m       |
| <b>Colore</b>                                  | Grigio   | <b>Numero RAL</b>                  | 7035         | <b>Larghezza</b>                                   | 120 mm    |
| <b>Profondità</b>                              | 80 mm    | <b>Senza alogeni</b>               | Si           | <b>Qualità del materiale</b>                       | PC/ABS    |
| <b>Film protettivo</b>                         | No       | <b>Grado di protezione (IP)</b>    | IP40         | <b>Sezione utile</b>                               | 8640 mm²  |
| <b>Sezione utilizzabile</b>                    | 8640 mm² | <b>Resistenza agli urti</b>        | IK07         | <b>Trattamento antibatterico</b>                   | No        |
| <b>Numero di parti superiori</b>               | 1        | <b>Parti superiori fornite</b>     | Si           | <b>Larghezza parte superiore 1</b>                 | 120 mm    |
| <b>Simmetrico</b>                              | Si       | <b>Forma rettangolare</b>          | Si           | <b>Esecuzione parete posteriore (lato interno)</b> | Forato    |
| <b>Numero di pareti divisorie innestabili</b>  | 2        | <b>Con connettore del canale</b>   | No           | <b>Foro per montaggio nel pavimento</b>            | No        |
| <b>Tipo di montaggio delle parti superiori</b> | Esteso   | <b>Con fermacavo</b>               | No           | <b>Temperatura di impiego</b>                      | -25-90 °C |

## Caratteristiche Tecniche

**Colore** GRIGIO RAL 7035

## Documentazione disponibile per il download

|                                                                                   |                                                     |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Libretto istruzioni</b><br>Istruzioni canali.pdf |  | <b>Certificazione</b><br>Canali CPH<br>IMQ_CA02.06517_<br>2020.pdf |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Barcode

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 8050880887712                                                                     | 8055035962184                                                                     |
| 16 MT                                                                             | 288 MT                                                                            |
| 0.26x0.18x2.027 [m]                                                               | 1.2x0.8x2.2 [m]                                                                   |
| 16.4352 [kg]                                                                      | 295.8336 [kg]                                                                     |