

ECCPH4080

CANALI A PARETE HF 40X80 GRIGI

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Portacavi > Cph - canali
halogen free > Canale da installazione a parete



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40	HF	IK07	GWT 950°	-25°	+90°C
------	----	------	-------------	------	-------

Norme

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-1

Descrizione

Canale portacavi prodotto in tecnopolimero privo di alogeni. Autoestinguente secondo le norme UL94 - V2 a 1,6 mm. Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (GWT). Stabilità dimensione compresa tra -25°C e +90°C. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Coperchio ad aggancio frontale fornito.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC001938 - Canale da installazione a parete

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Lunghezza	2 m
Colore	Grigio	Numero RAL	7035	Larghezza	40 mm
Profondità	80 mm	Senza alogeni	Si	Qualità del materiale	PC/ABS
Film protettivo	No	Grado di protezione (IP)	IP40	Sezione utile	2530 mm²
Sezione utilizzabile	2530 mm²	Resistenza agli urti	IK07	Trattamento antibatterico	No
Numero di parti superiori	1	Parti superiori fornite	Si	Larghezza parte superiore 1	40 mm
Simmetrico	Si	Forma rettangolare	Si	Esecuzione parete posteriore (lato interno)	Forato
Numero di pareti divisorie innestabili	0	Con connettore del canale	No	Foro per montaggio nel pavimento	No
Tipo di montaggio delle parti superiori	Esteso	Con fermacavo	No	Temperatura di impiego	-25-90 °C

Caratteristiche Tecniche

Colore GRIGIO RAL 7035

Documentazione disponibile per il download

	Libretto istruzioni Istruzioni canali.pdf
	Certificazione Canali CPH IMQ_CA02.06517_ 2020.pdf

Barcode

	
8050880887774	8055035962245
40 MT	720 MT
0.26x0.18x2.027 [m]	1.2x0.8x2.2 [m]
21.94 [kg]	394.92 [kg]