

## ECCPH8040

### CANALI A PARETE HF 80X40 GRIGI

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Portacavi > Cph - canali  
halogen free > Canale da installazione a parete



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

HF

IK07

GWT  
950°

-25°

+90°C

#### Norme

EN 50267-2-1 EN 50267-2-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 50085-1

EN 50085-2-1

## Descrizione

Canale portacavi prodotto in tecnopolimero privo di alogeni. Autoestinguente secondo le norme UL94 - V2 a 1,6 mm. Resistenza al calore anormale: fino a 960°C (GWT). Stabilità dimensione compresa tra -25°C e +90°C. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Coperchio ad aggancio frontale fornito.

## Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC001938 - Canale da installazione a parete

|                                         |          |                             |              |                                             |           |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| Materiale                               | Plastica | Protezione della superficie | Non trattato | Lunghezza                                   | 2 m       |
| Colore                                  | Grigio   | Numero RAL                  | 7035         | Larghezza                                   | 80 mm     |
| Profondità                              | 40 mm    | Senza alogeni               | Si           | Qualità del materiale                       | PC/ABS    |
| Film protettivo                         | No       | Grado di protezione (IP)    | IP40         | Sezione utile                               | 2530 mm²  |
| Sezione utilizzabile                    | 2530 mm² | Resistenza agli urti        | IK07         | Trattamento antibatterico                   | No        |
| Numero di parti superiori               | 1        | Parti superiori fornite     | Si           | Larghezza parte superiore 1                 | 80 mm     |
| Simmetrico                              | Si       | Forma rettangolare          | Si           | Esecuzione parete posteriore (lato interno) | Forato    |
| Numero di pareti divisorie innestabili  | 2        | Con connettore del canale   | No           | Foro per montaggio nel pavimento            | No        |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | Esteso   | Con fermacavo               | No           | Temperatura di impiego                      | -25-90 °C |

## Caratteristiche Tecniche

Colore GRIGIO RAL 7035

## Documentazione disponibile per il download

|                                                                                   |                                                     |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Libretto istruzioni</b><br>Istruzioni canali.pdf |  | <b>Certificazione</b><br>Canali CPH<br>IMQ_CA02.06517_<br>2020.pdf |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Barcode

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 8050880887811                                                                     | 8055035962283                                                                     |
| 40 MT                                                                             | 720 MT                                                                            |
| 19.94 [kg]                                                                        | 1.2x0.8x2.2 [m]                                                                   |
|                                                                                   | 358.92 [kg]                                                                       |