



## **GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE 23114** Ø08 mm - 30 m - GRIGIA



Tubi e raccordi > Guaine > Guaine spiralate flessibili > Gfe - 23114 > Guaina protettiva in plastica > Grigio

# Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94 <b>V0</b>	GWT <b>960</b> °	C€	RoHS II	MADE IN ITALY
-------------------	---------------------	----	---------	---------------------

#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

### **Descrizione**

Guaina spiralata flessibile in PVC. Materiale spirale interna: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido resistente ai raggi UV. Materiale copertura esterna: tecnopolimero antiurto a base di PVC morbido resistente ai raggi UV. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (EN 61386): +5 °C/+60 °C. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (UL 1696): +5 °C/+70 °C. Classificazione: leggera -23114 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696

Diametro interno nominale 8 mm

#### **Etim**

# GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica

Materiale	PVC	Senza alogeni	No	Colore	Grigio
Resistente ai raggi UV	Si	Temperatura di impiego	5-60 °C	Diametro nominale	8 mm
Diametro interno	8 mm	Diametro esterno	12.1 mm	Resistenza alla compressione	
Raggio di curvatura statico	80 mm	Resistenza a trazione	100 N	Omologazione secondo DIN EN 61386-23	
Omologazione secondo UR	No	Omologazione secondo CSA	No	Materiale della spirale	Spirale in materia sintetica dura
Interno liscio	Si	Esterno liscio	No	Flessibilità	Flessibile
Omologazione secondo N	No				





## **Barcode**




8050880888436

Cartone

30 MT

0.28x0.28x0.13 [m]

2.001 [kg]



8057711593750

Pallet

9600 MT

640.32 [kg]