



## **GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE 23114** Ø10 mm - 30 m - NERA



Tubi e raccordi > Guaine > Guaine spiralate flessibili > Gfe - 23114 > Guaina protettiva in plastica > Nero

## Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



















### Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

### **Descrizione**

Guaina spiralata flessibile in PVC. Materiale spirale interna: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido resistente ai raggi UV. Materiale copertura esterna: tecnopolimero antiurto a base di PVC morbido resistente ai raggi UV. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (EN 61386): +5 °C/+60 °C. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (UL 1696): +5 °C/+70 °C. Classificazione: leggera -23114 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696

Diametro interno nominale 10 mm

### **Etim**

# GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica

Materiale	PVC	Senza alogeni	No	Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	Si	Temperatura di impiego	5-60 °C	Diametro nominale	10 mm
Diametro interno	10 mm	Diametro esterno	14.7 mm	Resistenza alla compressione 320 N	
Raggio di curvatura statico	100 mm	Resistenza a trazione	100 N	Omologazione secondo DIN EN 61386-23	
Omologazione secondo UR	Si	Omologazione secondo CSA	No	Materiale della spirale	Spirale in materia sintetica dura
Interno liscio	Si	Esterno liscio	No	Flessibilità	Flessibile
Omologazione secondo N	No				



## Documentazione disponibile per il download



## **Barcode**



8050880888467

### Cartone

30 MT

0.33x0.33x0.135 [m]

2.199 [kg]



8057711593781

### Pallet

6840 MT

501.372 [kg]