



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE  
IMAGE

## ECGFE12



### GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE 23114 Ø12 mm - 30 m - GRIGIA

Tubi e raccordi > Guaine > Guaine spiralate flessibili > Gfe - 23114 - 320 n > Guaina protettiva in plastica > Grigio

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

## Descrizione

Guaina spiralata flessibile in PVC. Materiale spirale interna: tecnopoliomeri antiurto a base di PVC rigido resistente ai raggi UV. Materiale copertura esterna: tecnopoliomeri antiurto a base di PVC morbido resistente ai raggi UV. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (EN 61386): +5 °C/+60 °C. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (UL 1696): +5 °C/+70 °C. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: leggera -23114 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696. Diametro interno nominale 12 mm

## Etim

### GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

### CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica

Materiale	PVC	Senza alogeni	No	Colore	Grigio
Resistente ai raggi UV	Si	Temperatura di impiego	5-60 °C	Diametro nominale	12 mm
Diametro interno	12 mm	Diametro esterno	16.4 mm	Resistenza alla compressione	320 N
Raggio di curvatura statico	120 mm	Resistenza a trazione	100 N	Omologazione secondo DIN EN 61386-23	Si
Omologazione secondo UR	Si	Omologazione secondo CSA	No	Materiale della spirale	Spirale in materia sintetica dura
Interno liscio	Si	Esterno liscio	No	Flessibilità	Flessibile
Omologazione secondo N	No				

## Documentazione disponibile per il download



### Certificazione

Certificato UL  
GUAINE E173313-  
2021.pdf



### Certificazione

Serie Guaine e  
raccordi  
IMQ\_CA02.06109\_  
2023.pdf

## Barcode



8054320282679

**Cartone**

30 MT

0.37x0.37x0.1 [m]

2.4 [kg]



8059307210799

**Pallet**

5940 MT

475.2 [kg]