



## **GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE 23114** Ø12 mm - 30 m - NERA

Tubi e raccordi > Guaine > Guaine spiralate flessibili > Gfe - 23114 > Guaina protettiva in plastica > Nero



## Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni













### Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

### **Descrizione**

Guaina spiralata flessibile in PVC. Materiale spirale interna: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido resistente ai raggi UV. Materiale copertura esterna: tecnopolimero antiurto a base di PVC morbido resistente ai raggi UV. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (EN 61386): +5 °C/+60 °C. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (UL 1696): +5 °C/+70 °C. Classificazione: leggera -23114 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696

Diametro interno nominale 12 mm

### **Etim**

# GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica

Materiale	PVC	Senza alogeni	No	Colore	Nero
Resistente ai raggi UV	Si	Temperatura di impiego	5-60 °C	Diametro nominale	2 12 mm
Diametro interno	12 mm	Diametro esterno	16.4 mm	Resistenza alla compressione 320	
Raggio di curvatura statico	120 mm	Resistenza a trazione	100 N	Omologazione secondo DIN EN 61386-23	
Omologazione secondo UR	Si	Omologazione secondo CSA	No	Materiale della spirale	Spirale in materia sintetica dura
Interno liscio	Si	Esterno liscio	No	Flessibilità	Flessibile
Omologazione secondo N	No				



## Documentazione disponibile per il download





## **Barcode**



8050880888474

### Cartone

30 MT

2.4 [kg]



8057711593798

#### Pallet

5940 MT

0.37x0.37x0.1 [m]

475.2 [kg]