

ECGFE16N

GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE 23114 Ø16 mm - 30 m - NERA



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Tubi e raccordi > Guaine > Guaine spiralate flessibili > Gfe -
23114 > Guaina protettiva in plastica > Nero

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

V0

GWT
950°

Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica

Materiale	PVC	Colore	Nero	Senza alogeni	No
Diametro nominale	16 mm	Resistente ai raggi UV	Si	Diametro esterno	20.7 mm
Diametro interno	16 mm	Materiale della spirale	Spirale in materia sintetica dura	Resistenza alla compressione	320 N
Resistenza a trazione	100 N	Raggio di curvatura statico	160 mm	Interno liscio	Si
Esterno liscio	No	Flessibilità	Flessibile	Omologazione secondo DIN EN 61386-23	Si
Omologazione secondo UR	Si	Omologazione secondo N	No	Omologazione secondo CSA	No
Temperatura di impiego	5-60 °C				

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Certificato UL
GUAINA E173313-
2021.pdf



Certificazione

Serie Guaine e
raccordi
IMQ_CA02.06109_
2023.pdf

Barcode



8050880888504

30 MT

3 [kg]



8057711593828

5400 MT

540 [kg]