

ECGFE20

**GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE 23114
Ø20 mm - 30 m - GRIGIA**



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Tubi e raccordi > Guaine > Guaine spiralate flessibili > Gfe - 23114 > Guaina protettiva in plastica > Grigio

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

V0

GWT
950°

Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica

Materiale	PVC	Colore	Grigio	Senza alogeni	No
Diametro nominale	20 mm	Resistente ai raggi UV	Si	Diametro esterno	24.7 mm
Diametro interno	20 mm	Materiale della spirale	Spirale in materia sintetica dura	Resistenza alla compressione	320 N
Resistenza a trazione	100 N	Raggio di curvatura statico	200 mm	Interno liscio	Si
Esterno liscio	No	Flessibilità	Flessibile	Omologazione secondo DIN EN 61386-23	Si
Omologazione secondo UR	Si	Omologazione secondo N	No	Omologazione secondo CSA	No
Temperatura di impiego	5-60 °C				

Caratteristiche Tecniche

Colore GRIGIO RAL 7035

Documentazione disponibile per il download

Certificazione
Certificato UL
GUAINA E173313-
2021.pdf

Certificazione
Serie Guaine e
raccordi
IMQ_CA02.06109_
2023.pdf

Barcode



8054320282631

30 MT

0.48x0.48x0.11 [m]

3.801 [kg]



8059307210812

4320 MT

547.344 [kg]