







Tubi e raccordi > Guaine > Guaine spiralate flessibili > Gfe - 23114 > Guaina protettiva in plastica > Grigio



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

V0 GWT **950**°

Norme

EN 61386-1 EN 61386-23 UL 1696

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica

| Materiale | PVC | Colore | Grigio | Senza alogeni | No |
|-------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Diametro nominale | 28 mm | Resistente ai raggi UV | Si | Diametro esterno | 33.5 mm |
| Diametro interno | 28 mm | Materiale della s spirale | Spirale in materia sintetica dura | Resistenza alla compressione | 320 N |
| Resistenza a trazione | 100 N | Raggio di curvatura st | atico 280 mm | Interno liscio | Si |
| Esterno liscio | No | Flessibilità | Flessibile | Omologazione secondo DIN EN 61386-23 | Si |
| Omologazione secondo UR | Si | Omologazione second | lo N No | Omologazione secondo CSA | No |
| Temperatura di impiego | 5-60 °C | | | | |

Caratteristiche Tecniche

Colore GRIGIO RAL 7035

Documentazione disponibile per il download







Barcode



8050880888542 30 MT 0.55x0.55x0.19 [m] 6.201 [kg]



8057711593866 1950 MT 403.065 [kg]