ECICTA20VE

TUBO CORR. PP HF 34223 Ø20 mm - 100 m - VERDE

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Icta - pp - 34223 > Tubo in plastica per impianti elettrici > Verde

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF | GWT 850° | +90° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

EN 50642

Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto autorinvenente a base di polipropilene halogen free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen secondo le norme EN 61034-1, EN 61034-2. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30”. Resistenza al calore anomalo: fino a 850 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Bassa emissione di fumi tossici. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Temperatura minima d'esercizio -5 °C, massima +90 °C. Classificazione: medio -34223 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Esente da microfori. Adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 20 mm

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Montaggio a incasso	Si	**Materiale**	Polipropilene (PP)	**Senza alogeni**	Si
Colore	Verde	**Numero RAL**	6029	**Resistente ai raggi UV**	No
Terreno	No	**Temperatura d'esercizio**	-5-90 °C	**Comportamento alla piegatura**	Pieghevole, a memoria di forma
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	**Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1**	Pesante (classe 4/6 Joule)	**Con manicotto**	No
Esecuzione resistente alla fiamma	Si	**A parete**	No	**Su legno**	Si
Parete forata	Si	**Installazione in calcestruzzo**	Si	**Macchine e installazione impianti**	No
Adatto per installazione sotterranea (massetto)	Si	**Installazione all'aperto**	No	**Diametro interno**	13.5 mm
Diametro esterno	20 mm	**Strato interno ultra scorrevole**	Si	**Con indicazione del contatore**	No

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

Test Report ICTA Contenuto alogeni MI23-0092109-01.pdf

Barcode

8054320280996

Cartone

100 MT

0.51x0.51x0.24 [m]

6.5 [kg]

8054320281191

Pallet

5000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

325 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.