

## ECICTA25L

### TUBO CORR. PP HF 34223 Ø25 mm - 100 m - LILLA



Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Icta - pp - 34223 > Tubo in plastica per impianti elettrici > Lilla




IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF

+90°C



GWT  
850°

#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

EN 50642

## Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto autorinveniente a base di polipropilene halogen free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen secondo le norme EN 61034-1, EN 61034-2. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anormale: fino a 850 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Bassa emissione di fumi tossici. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Temperatura minima d'esercizio -5 °C, massima +90 °C. Classificazione: medio -34223 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Esente da microfori. Adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 25 mm

## Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici**

|                                                                  |                          |                                                         |                            |                                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materiale</b>                                                 | Polipropilene (PP)       | <b>Colore</b>                                           | Viola                      | <b>Numero RAL</b>                                      | 4005                           |
| <b>Senza alogeni</b>                                             | Si                       | <b>Montaggio a incasso</b>                              | Si                         | <b>Resistente ai raggi UV</b>                          | No                             |
| <b>Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1</b> | Medio (classe 3/2 Joule) | <b>Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1</b> | Pesante (classe 4/6 Joule) | <b>Con manicotto</b>                                   | No                             |
| <b>Diametro esterno</b>                                          | 25 mm                    | <b>Diametro interno</b>                                 | 18.4 mm                    | <b>Comportamento alla piegatura</b>                    | Pieghevole, a memoria di forma |
| <b>A parete</b>                                                  | No                       | <b>Strato interno ultra scorrevole</b>                  | Si                         | <b>Terreno</b>                                         | No                             |
| <b>Esecuzione resistente alla fiamma</b>                         | Si                       | <b>Su legno</b>                                         | Si                         | <b>Parete forata</b>                                   | Si                             |
| <b>Installazione in calcestruzzo</b>                             | Si                       | <b>Macchine e installazione impianti</b>                | No                         | <b>Adatto per installazione sotterranea (massetto)</b> | Si                             |
| <b>Installazione all'aperto</b>                                  | No                       | <b>Con indicazione del contatore</b>                    | No                         | <b>Temperatura d'esercizio</b>                         | -5-90 °C                       |

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8054320280873  
100 MT  
0.62x0.62x0.27 [m]  
8.82 [kg]



8054320281122  
3600 MT  
0.8x1.2x2.5 [m]  
317.52 [kg]