

ECICTA32K

TUBO CORR. PP HF 34223 Ø32 mm - 50 m - 1000 N



Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Icta k 1000 n - pp - 34223 > Tubo in plastica per impianti elettrici > Blu



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



+90°C

HF

GWT
850°

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

EN 50642

Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto autorinveniente a base di polipropilene halogen free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. LSZH, Low Smoke, Zero Halogen secondo le norme EN 61034-1, EN 61034-2. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anormale: fino a 850 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Bassa emissione di fumi tossici. Resistenza allo schiacciamento 1000 N. Temperatura minima d'esercizio -5 °C, massima +90 °C. Classificazione: medio -34223 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Esente da microfori. Adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 32 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Materiale	Polipropilene (PP)	Colore	Blu	Numero RAL	5005
Senza alogeni	Si	Montaggio a incasso	Si	Resistente ai raggi UV	No
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1	Pesante (classe 4/6 Joule)	Con manicotto	No
Diametro esterno	32 mm	Diametro interno	24.4 mm	Comportamento alla piegatura	Pieghevole, a memoria di forma
A parete	No	Strato interno ultra scorrevole	Si	Terreno	No
Esecuzione resistente alla fiamma	Si	Su legno	Si	Parete forata	Si
Installazione in calcestruzzo	Si	Macchine e installazione impianti	No	Adatto per installazione sotterranea (massetto)	Si
Installazione all'aperto	No	Con indicazione del contatore	No	Temperatura d'esercizio	-5-90 °C

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Test Report ICTA
Contenuto alogeni
MI23-0092109-
01.pdf

Barcode



8054320280675
50 MT
8.415 [kg]



8032793872993
1800 MT
302.94 [kg]