




MULTIPRESA NERA 3 POSTI 10/16A - CAVO 1,5 m







Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP 20	<u>UL94</u> V0	GWT 750 °	C€	RoHS II	Z	MADE IN PRC	
--------------	--------------------------	---------------------	----	---------	---	-------------------	--

Norme

CEI 23-50 CEI 23-124

Descrizione

Multipresa Schuko/bivalente con prese Schuko/bivalenti superiori e bivalenti laterali con cavo, spina e interruttore luminoso. 6 prese totali. 4 prese 2P+T 10/16A tipo P17/11 + 2 prese Schuko/bivalenti 10/16A tipo P17/11-30. Prodotta in tecnopolimero autoestinguente VO (norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Colore Nero. Prese con alveoli protetti da contatti accidentali. Spina 2P+T 16A tipo P17 indissolubilmente legata al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti. Cavo H05VV-F 3G1 - doppio isolamento - VDE - lunghezza 1,5 mt. Tensione nominale: 250 V~. Potenza massima: 3.500 W. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20.

Temperature d'impiego: -15°C +35°C.



Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici CLASSE EC000330 - Presa multipla

Grado di protezione (IP)	IP20	Codice RAL (simile)	9005	Materiale	Plastica
Qualità del materiale Materiale t	ermoplastico	Senza alogeni	No	Trattamento antibatterico	No
Protezione della superficie	Non trattato	Tipo superficie	Lucido	Colore	Nero
Trasparente	No	Resistenza agli urti	IK09	Temperatura di impiego	-15-35 °C
Compatibile con Apple HomeKit	No	Compatibile con Google Assistant	No	Compatibile con Amazon Alexa	No
Supporto disponibile IFTTT	No	Sovratensore	No	Con fusibile per correnti deboli	No
Con interruttore on/off	Si	Inserto centrale ruotato	No	Corrente nominale	16 A
Sezione del filo	1 mm²	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	2	Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363	0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia)	6	Numero delle prese tipo P11 (Italia)	0	Numero di Prese tipo P17 (Italia)	0
Numero di prese Tipo P30 (Italia)	0	Numero di prese multistandard universali	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0
Tipo di collegamento alla rete	Tipo italiano P17	Codice NEMA	Senza	Forma della scatola Re	ettangolare
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)	0	Numero di prese Euro CEE7/16	0	Numero di prese con pin di terra	6
Numero di prese per apparecchi freddi	0	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)	0
Numero delle prese tipo NEMA	0	Interruttore differenziale	No	Filtro di rete anti-interferenze	No
Numero di prese, altre	0	Numero di collegamenti USB	0	Protezione da sovracorrente	No
Max. potenza allacciata	3500 W	Con coperchio	No	Lunghezza del cavo di alimentazione	1.5 m
Tipo di spina	Diritto	Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)	No		

Barcode



8053676577903

Singola unità

1 NR

0.325 [kg]



8059307219525

Cartone

40 NR

0.205x0.395x0.445 [m]

13 [kg]