elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

# ECK11106

## MULTIPRESA BIANCA 6 POSTI 10/16A - CAVO 1,5 m

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Multiprese > Presa multipla > Multipresa 45° - con cavo

### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20 | UL94 V0 | GWT 750° | CE | RoHS II | MADE IN PRC

### Norme

CEI 23-50 CEI 23-124

## Descrizione

Multipresa Schuko/bivalente con prese inclinate a 45° con cavo, spina e interruttore luminoso. 6 prese 2P+T 10/16A tipo Schuko/bivalente P17/11-30. Prodotta in tecnopolimero autoestinguente VO (norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Colore Bianco. Prese con alveoli protetti da contatti accidentali. Spina 2P+T 16A tipo P17 indissolubilmente legata al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti. Cavo H05VV-F 3G1 - doppio isolamento - VDE - lunghezza 1,5 mt. Tensione nominale: 250 V~. Potenza massima: 3.500 W. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperature d'impiego: -15°C +35°C.



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

## Etim

### GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

### CLASSE EC000330 - Presa multipla

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grado di protezione (IP)** | IP20 | **Codice RAL (simile)** | 9003 | **Materiale** | Plastica |
| **Qualità del materiale** | Materiale termoplastico | **Senza alogeni** | No | **Trattamento antibatterico** | No |
| **Protezione della superficie** | Non trattato | **Tipo superficie** | Lucido | **Colore** | Bianco |
| **Trasparente** | No | **Resistenza agli urti** | IK09 | **Temperatura di impiego** | -15-35 °C |
| **Compatibile con Apple HomeKit** | No | **Compatibile con Google Assistant** | No | **Compatibile con Amazon Alexa** | No |
| **Supporto disponibile IFTTT** | No | **Sovratensore** | No | **Con fusibile per correnti deboli** | No |
| **Con interruttore on/off** | Si | **Inserto centrale ruotato** | Si | **Corrente nominale** | 16 A |
| **Sezione del filo** | 1 mm² | **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)** | 6 | **Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363** | 0 |
| **Numero delle prese tipo bipasso (Italia)** | 6 | **Numero delle prese tipo P11 (Italia)** | 0 | **Numero di Prese tipo P17 (Italia)** | 0 |
| **Numero di prese Tipo P30 (Italia)** | 0 | **Numero di prese multistandard universali** | 0 | **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13** | 0 |
| **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15** | 0 | **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23** | 0 | **Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25** | 0 |
| **Tipo di collegamento alla rete** | Tipo italiano P17 | **Codice NEMA** | Senza | **Forma della scatola** | Rettangolare |
| **Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)** | 0 | **Numero di prese Euro CEE7/16** | 0 | **Numero di prese con pin di terra** | 6 |
| **Numero di prese per apparecchi freddi** | 0 | **Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)** | 0 | **Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)** | 0 |
| **Numero delle prese tipo NEMA** | 0 | **Interruttore differenziale** | No | **Filtro di rete anti-interferenze** | No |
| **Numero di prese, altre** | 0 | **Numero di collegamenti USB** | 0 | **Protezione da sovracorrente** | No |
| **Max. potenza allacciata** | 3500 W | **Con coperchio** | No | **Lunghezza del cavo di alimentazione** | 1.5 m |
| **Tipo di spina** | Diritto | **Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)** | No | **Angolo inserto centrale ruotato** | 45° |

## Barcode

8033576775043

**Singola unità**

1 NR

0.45 [kg]

8059307219617

**Cartone**

30 NR

0.375x0.43x0.315 [m]

13.5 [kg]



Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.