

ECK11106

**MULTIPRESA BIANCA 6 POSTI 10/16A -
CAVO 1,5 m**



Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico >
Multiprese > Presa multipla > Multipresa 45° - con cavo

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

V0

GWT
750°

Norme

CEI 23-50 CEI 23-124

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000330 - Presa multipla

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Bianco
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti	IK09	Trattamento antibatterico	No	Tipo superficie	Lucido
Codice RAL (simile)	9003	Trasparente	No	Corrente nominale	16 A
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	6	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)	0	Tipo di collegamento alla rete	Tipo italiano P17	Codice NEMA	Senza
Sovratensore	No	Sezione del filo	1 mm ²	Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)	0
Numero delle prese tipo bipasso (Italia)	6	Numero delle prese tipo P11 (Italia)	0	Numero di Prese tipo P17 (Italia)	0
Numero di prese Tipo P30 (Italia)	0	Numero di prese multistandard universali	0	Compatibile con Apple HomeKit	No
Compatibile con Google Assistant	No	Compatibile con Amazon Alexa	No	Supporto disponibile IFTTT	No
Forma della scatola	Rettangolare	Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)	0	Numero di prese Euro CEE7/16	0
Numero di prese con pin di terra	6	Numero di prese per apparecchi freddi	0	Numero di prese standard francese (Tipo E)	0
Numero delle prese tipo NEMA	0	Con interruttore on/off	Si	Interruttore differenziale	No
Filtro di rete anti-interferenze	No	Numero di prese, altre	0	Numero di collegamenti USB	0
Con fusibile per correnti deboli	No	Protezione da sovracorrente	No	Max. potenza allacciata	3500 W
Con coperchio	No	Lunghezza del cavo di alimentazione	1.5 m	Tipo di spina	Diritto
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)	No	Inserto centrale ruotato	Si	Angolo inserto centrale ruotato	45°
Temperatura di impiego	-15-35 °C				

Barcode



8059307219617
 30 NR
 0.375x0.43x0.315 [m]
 13.5 [kg]



8033576775043
 1 NR
 0.45 [kg]