



ECK11120

ADATTATORE SPINA GIREVOLE C/ INTERRUTTORE LUMINOSO



Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Adattori
> Presa multipla > Adattatore triplo - con interruttore luminoso

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

V0

GWT
750°

Norme

CEI 23-50 CEI 23-151

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000330 - Presa multipla

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Bianco
Senza alogeni	No	Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Grado di protezione (IP)	IP20
Resistenza agli urti	IK09	Trattamento antibatterico	No	Tipo superficie	Lucido
Codice RAL (simile)	9003	Trasparente	No	Corrente nominale	16 A
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	1	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25	0	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	3
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)	3	Tipo di collegamento alla rete	Tipo italiano P17	Codice NEMA	Senza
Sovratensore	No	Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)	0	Numero delle prese tipo bipasso (Italia)	3
Numero delle prese tipo P11 (Italia)	0	Numero di Prese tipo P17 (Italia)	0	Numero di prese Tipo P30 (Italia)	0
Numero di prese multistandard universali	0	Compatibile con Apple HomeKit	No	Compatibile con Google Assistant	No
Compatibile con Amazon Alexa	No	Supporto disponibile IFTTT	No	Forma della scatola	Rettangolare
Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)	0	Numero di prese Euro CEE7/16	0	Numero di prese con pin di terra	3
Numero di prese per apparecchi freddi	0	Numero di prese standard francese (Tipo E)	0	Numero delle prese tipo NEMA	0
Con interruttore on/off	Si	Interruttore differenziale	No	Filtro di rete anti-interferenze	No
Numero di prese, altre	0	Numero di collegamenti USB	0	Con fusibile per correnti deboli	No
Protezione da sovracorrente	No	Max. potenza allacciata	3500 W	Con coperchio	No
Tipo di spina	Diritto	Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)	Si	Inserto centrale ruotato	No
Temperatura di impiego	-15-35 °C				

Barcode



8057711595242
 12 NR
 0.14x0.445x0.135 [m]
 1.5504 [kg]



8032793871118
 48 NR
 0.305x0.47x0.295 [m]
 6.2016 [kg]



8033954877758
 1 NR
 0.1292 [kg]