elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

ECK11124

ADATTATORE C/INT. E PROTEZIONE SP 10A 2P+T 2 PR 10/16A+SCHUKO

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Adattori > Presa multipla > Adattatore triplo - con interruttore luminoso

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20 | UL94 V0 | GWT 750° | CE | RoHS II | MADE IN PRC

Norme

CEI 23-50 CEI 23-151

Descrizione

Adattatore di sistema triplo 10A con interruttore luminoso e disgiuntore termico. Spina 10A 2P+T tipo S11. Prese 10/16A 2P+T tipo P17/11+ Schuko/bivalente 10/16A tipo P17/11-30. Colore Bianco. Prodotto in tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Spinotti in ottone nichelato protetti. Alveoli protetti da contatti accidentali. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000330 - Presa multipla

Grado di protezione (IP)	IP20	**Codice RAL (simile)**	9003	**Materiale**	Plastica
Qualità del materiale	Materiale termoplastico	**Senza alogeni**	No	**Trattamento antibatterico**	No
Protezione della superficie	Non trattato	**Tipo superficie**	Lucido	**Colore**	Bianco
Trasparente	No	**Resistenza agli urti**	IK09	**Temperatura di impiego**	-15-35 °C
Compatibile con Apple HomeKit	No	**Compatibile con Google Assistant**	No	**Compatibile con Amazon Alexa**	No
Supporto disponibile IFTTT	No	**Sovratensore**	No	**Con fusibile per correnti deboli**	No
Con interruttore on/off	Si	**Inserto centrale ruotato**	No	**Corrente nominale**	10 A
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)	1	**Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363**	0	**Numero delle prese tipo bipasso (Italia)**	3
Numero delle prese tipo P11 (Italia)	0	**Numero di Prese tipo P17 (Italia)**	0	**Numero di prese Tipo P30 (Italia)**	0
Numero di prese multistandard universali	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13**	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15**	0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23	0	**Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25**	0	**Tipo di collegamento alla rete**	Tipo italiano P10
Codice NEMA	Senza	**Forma della scatola**	Rettangolare	**Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione)**	0
Numero di prese Euro CEE7/16	0	**Numero di prese con pin di terra**	3	**Numero di prese per apparecchi freddi**	0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra, type K)	0	**Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)**	0	**Numero delle prese tipo NEMA**	0
Interruttore differenziale	No	**Filtro di rete anti-interferenze**	No	**Numero di prese, altre**	0
Numero di collegamenti USB	0	**Protezione da sovracorrente**	Si	**Max. potenza allacciata**	2200 W
Con coperchio	No	**Tipo di spina**	Diritto	**Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione)**	Si

Barcode

8032793872917

Singola unità

1 NR

0.1292 [kg]

8057711595273

Pack

12 NR

0.165x0.405x0.145 [m]

1.5504 [kg]

8033576778587

Cartone

48 NR

0.315x0.43x0.34 [m]

6.2016 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.